


○ 樹脂固定用両面テープ WT-575



構造

〈特殊アクリル系粘着剤〉

〈強化ポリエチレンクロス〉

〈特殊アクリル系粘着剤〉

テープ厚：0.17mm

特徴

- ・糊残りが少ない特殊アクリル粘着剤を使用
- ・養生テープと同じ構造の基材(白色)を使用
- ・手で切る事も可能なハンディカットタイプ
- ・アルミ等の金属素材の固定にも使用可能

規格

長さ	テープ幅	
	10mm	25mm
20M巻	12mm	30mm
	15mm	40mm
	20mm	50mm

※特注サイズ(幅)や50M巻も対応可能

性能

測定項目	単位	測定値	
粘着力	N/25mm	7.9	7.8
保持力	ズレmm	0.11	
ボールタック	No.	12	

※試験方法:JIS Z 0237に準ずる

記載の数値は測定値の一例であり、製品に対する保証値ではありません。

- ・貼付け面の汚れを取り除いてご使用ください。貼付け後はよく圧着してください。
- ・あらかじめ試験使用を行い、十分ご確認の上ご使用ください。
- ・直射日光・高温・多湿を避け、冷暗所にて保管してください。
- ・木製家具類・壁紙・皮革・塗装面などへの使用は剥離時に対象物を破損させる恐れがあります。
- ・本製品は電気絶縁用途には使用できません。